

---

Entreprise	Dato	:	2019-02-06
Arbejdsbeskrivelse - Befæstelser	Rev.dato	:	2019-02-06
4. Bygningsdelsbeskrivelse	Side	:	1/3
Præ-fabrikeret Termoplast, asfaltdekoration			

---

**Udbudsbeskrivelse:**

Præ-fabrikeret Termoplast, asfaltdekoration

**Producent:**

NOORD ApS, Hækkerupsvej 24, 4100 Ringsted

**Anvendelse:**

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og -beskrivelser, hvor præ-fabrikeret termoplast produkter ønskes anvendt til opstribning.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra NOORD ApS. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

**<CCS-kode> Præ-fabrikeret Termoplast, asfaltdekoration****4.1 Orientering**

Bips *B2.510 Basisbeskrivelse – befæstelser* er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

**4.2 Omfang**

Arbejdet omfatter leverance og montage af:

- Præ-fabrikerede termoplast produkter.

iht. nærværende beskrivelse og projektmateriale.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

**4.3 Lokalisering**

Arbejdet omfatter opstribning på <kote- og belægningsplan x, y og z>.

**4.4 Tegningshenvvisning**

Hovedtegning: <x>

Kote- og belægningsplan: <x>

Plantegning: <x>

Detailtegning: <x>

**4.5 Koordinering**

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Asfalt, montage>
- <Belægning, montage>
- <Befæstelser>
- <Anlægsgartner>

**4.6 Tilstødende bygningsdele**

Asfalt – eller cementbaseret belægning.

---

Entreprise	Dato	:	2019-02-06
Arbejdsbeskrivelse - Befæstelser	Rev.dato	:	2019-02-06
4. Bygningsdelsbeskrivelse	Side	:	2/3
Præ-fabrikeret Termoplast, asfaltdekoration			

---

**Forudgående bygningsdele/arbejder**

&lt;Asfalt&gt;

&lt;Cementbaseret belægning&gt;

**Efterfølgende bygningsdele/arbejder****4.7 Projektering**

Alt projekteringsmateriale af præ-fabrikeret termoplast produkter godkendes af byggeledelsen senest <x> dage inden igangsættelse af arbejdet.

**4.8 Undersøgelser**

Før arbejdet påbegyndes pålægger det entreprenøren at kontrollere, at belægninger opført under punktet "Tilstødende bygningsdele/arbejder" er udført og har færdig overflade.

Dertil skal entreprenøren undersøge samt dokumentere, at den tilstødende belægning opfylder de fornødne parametre, for en korrekt og kvalitetsrigtig vedhæftning iht. Leverandørens

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for en konditionsræssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

**4.9 Materialer og produkter**

Præ-fabrikerede termoplast produkt

**NOORD Termoplast:**

Type: AB Termoplast 100  
Produkttykkelse: 2,5  
Klæbeevne: 502 psi  
Farveægthed: Maksimal ændring på PE 50 med organiske pigmenter.  
Farvestabilitet: Gennemfarvede pigmenter, som er UV-stabile  
Friktion: >55 PTV/SRT (integreret skridsikring)  
Massefylde: 5 kg/ pr. m2  
Ingen indhold af miljøbelastende materialer.

**NOORD Primer:**

Type: AB Primer 1K20  
Densitet: 0,93 kg/dm3  
Tilstandsform: Flydende  
Farve: Gennemsigtig alifatisk UV-stabil  
Ethylacetat indhold: 70-75%

**4.10 Udførelse**

Forud for montagen af præ-fabrikeret termoplast, skal overfladen godkendes af specialuddannede montører iht. leverandørens anvisninger.

Overfladen skal være tør, rengjort og jævn for et optimalt resultat. Den præ-fabrikeret termoplast tilføres ekstra styrke/vedhæftning ved påføring af tilhørende primer, før fastklæbning af enhederne. Den præ-fabrikeret termoplast udlægges af specialuddannede montører iht. leverandørens anvisninger.

Rester af termoplast på betonkanter, inventardele, dæksler og afvandingsriste accepteres ikke.

---

Entreprise	Dato	:	2019-02-06
Arbejdsbeskrivelse - Befæstelser	Rev.dato	:	2019-02-06
4. Bygningsdelsbeskrivelse	Side	:	3/3
Præ-fabrikeret Termoplast, asfaltdekoration			

---

**4.11 Mål og Tolerancer****4.12 Prøver**

Inden levering og montage skal der forelægge brochureblade, datablade og evt. prøver der kan anskueliggøre kvalitet og farver.

**4.13 Arbejdsmiljø****4.14 Kontrol****Vedhæftningskontrol:**

Metode:	Fysisk kontrol
Dokumentation:	Foto
Omfang:	<x> steder
Tidspunkt:	Efter udførelsen
Acceptkriterium:	Termoplasten skal være fastklæbet iht. leverandørens anvisninger.

**4.15 D&V-dokumentation**

Ved aflevering af arbejdet skal entreprenøren stille følgende drift- og vedligeholdelsesdokumentation til rådighed:

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning
- Garantibevis
- KS

**4.16 Planlægning**