

---

Entreprise	Dato	:	2019-02-06
Arbejdsbeskrivelse - Befæstelser	Rev.dato	:	2019-02-06
4. Bygningsdelsbeskrivelse	Side	:	1/3

---

**Udbudsbeskrivelse:**

Crea Street - Play, Epoxymodificeret 2-komponent coating.

**Producent:**

NOORD ApS, Hækkerupsvej 24, 4100 Ringsted

**Anvendelse:**

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og -beskrivelser, hvor vores epoxymodificeret coating system ønskes anvendt.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra NOORD ApS. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

**<CCS-kode> Crea Street Play, Epoxymodificeret 2-komponent coating****4.1 Orientering**

Bips *B2.510 Basisbeskrivelse – befæstelser* er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

**4.2 Omfang**

Arbejdet omfatter leverance og påførelse af:

- Crea Street Play, Epoxymodificeret 2-komponent coating.

iht. nærværende beskrivelse og projektmateriale.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

**4.3 Lokalisering**

Arbejdet omfatter coating på <kote- og belægningsplan x, y og z>.

**4.4 Tegningshenvvisning**

Hovedtegning: <x>  
Kote- og belægningsplan: <x>  
Plantegning: <x>  
Detailtegning: <x>

**4.5 Koordinering**

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Asfalt, montage>
- <Belægning, montage>
- <Befæstelser>
- <Anlægsgartner>

**4.6 Tilstødende bygningsdele**

Asfalt – eller cementbaseret belægning.

**Forudgående bygningsdele/arbejder**

<Asfalt>

Entreprise	Dato	:	2019-02-06
Arbejdsbeskrivelse - Befæstelser	Rev.dato	:	2019-02-06
4. Bygningsdelsbeskrivelse	Side	:	2/3
Epoxymodifieret 2-komponents coating			

<Cementbaseret belægning>

#### Efterfølgende bygningsdele/arbejder

#### 4.7 Projektering

Alt projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen senest <x> dage inden igangsættelse af arbejdet.

#### 4.8 Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes pålægger det entreprenøren at kontrollere, at belægninger opført under punktet "Tilstødende bygningsdele/arbejder" er udført og har færdig overflade.

Dertil skal entreprenøren undersøge samt dokumentere, at den tilstødende belægning opfylder de fornødne parametre, for en korrekt og kvalitetsrigtig vedhæftning iht. Leverandørens anvisninger.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for en konditionsræssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

#### 4.9 Materialer og produkter

##### Crea Street Play:

Type:	Vandbaseret epoxymodifieret 2-komponent coating.		
Lag tykkelse:	0,8 mm (3-lag)		
Vægtfylde:	1,65 kg/L		
Farve stabilitet:	UV-stabil, $\Delta E < 0,5$	[ASTM G-155]	
Fleksibilitet:	4,76 mm, godkendt	[ASTM D522]	
Klæbeevne til asfalt:	>17,22 kg/cm <sup>2</sup> , brud på asfaltbinding	[ASTM D4541]	
Friktion:	88 BPN tør, 72 BPN våd.	[ASTM E303]	
Hårdhed:	3H	[ASTM D3363]	
VOC indhold:	<19 g/L	[ASTM D3960]	

#### 4.10 Udførelse

Forud for udførelsen af den vandbaserede epoxymodifieret 2-komponents coating, skal overfladen godkendes af specialuddannede montører iht. leverandørens anvisninger.

Overfladen skal være tør, rengjort og jævn for et optimalt resultat. Alle objekter omkring/i området, skal afdækkes med afdækningstæppe iht. leverandørens anvisninger.

Coatingen påføres ét lag ad gangen med tilhørende sprøjteværktøj godkendt af producent iht. leverandørens anvisninger. Entreprenøren er ansvarlig for at kontrollere tørheden på hvert lag, før påføring af næste lag.

#### 4.11 Mål og tolerancer

#### 4.12 Prøver

Inden levering og udførelse skal der forelægge brochureblade, datablade og evt. prøver der kan anskueliggøre design og farver.

#### 4.13 Arbejdsmiljø

#### 4.14 Kontrol

		<b>Byggesag</b>
Entreprise	Dato	: 2019-02-06
Arbejdsbeskrivelse - Befæstelser	Rev.dato	: 2019-02-06
4. Bygningsdelsbeskrivelse	Side	: 3/3
Epoxy modificeret 2-komponents coating		

---

#### **4.15**

##### **D&V-dokumentation**

Ved aflevering af arbejdet skal entreprenøren stille følgende drift- og vedligeholdelsesdokumentation til rådighed:

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning
- Garantibevis
- KS

#### **4.16**

##### **Planlægning**